

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Kia Cerato (2013-)

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 256709.....	2 шт.	Болт M8x30.....	2шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 6.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8.....	2шт.
Болт M6x20.....	2шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.




Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (1) торцевой головкой №10. Открутить болт крепления фары (2) торцевой головкой №12, (Рис.1)



Рис.2




Рис.3



Рис.4



Рис.5

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рис.2. Сдвинуть кронштейн до упора к крылу и к фаре Затянуть болт (1) M6x20 с шайбой 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть болт (2) M8x30 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм.
3. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3)

4. Установить кронштейн капота, попав штифтом в штатное отверстие. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм,(Рис.4)
5. По аналогичной схеме установить второй комплект кронштейнов амортизатора.
6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5) Демонтировать штатный упор.